




Typ	CLD36-12-8040-DD
Bestellnummer	CLD36-12-8040-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	Ø ~650 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar DALI/Touchdim/On-Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte
	integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	1
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 123 mm
Netzkabel	Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 5500 mm
Lichtverteilung	Diffus
Gesamtlichtstrom der Leuchte	2900 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	37 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	78 lm/W @ 3000 K
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (470 x 420 x 400 mm)
Gewicht	2.3 kg
Tooltip Beschreibung	Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material.
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

